



Bubblemat Nitrile



- A superfície com padrão de bolha elevada estimula os pés e as pernas para ajudar na circulação.
- O amortecimento sob os pés também torna a posição ocupacional prolongada mais confortável.
- Uma escolha de materiais de acordo com as exigências do ambiente (apenas para uso a seco).
- Tapetes completamente adequados para estações de trabalho e secções interligadas disponíveis para linhas de produção mais longas.

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
BF010001N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	5
BF010002N	0.9 m x 1.2 m	Preto (Nitrilo)	11
BF010003N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	5
BF010004N	0.6 m x 0.9 m	Preto (Nitrilo)	5

Especificação técnica

Material	NBR
% de conteúdo de material reciclado	22.3%
Acabamento da superfície	Bolha
Altura do produto	14 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+50°C
Resistência a produtos químicos	NBR oferece uma excelente resistência a óleos e químicos
Resistência ambiental	Indicada particularmente para zonas secas

Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Indústria em geral
Método de instalação	Colocar solto, tapetes interligantes
Método de limpeza	Use uma mangueira de pressão (não superior a 60psi) para remover a sujeira e detritos nos tapetes. Para melhores resultados, use um detergente suave (pH 4,0-9,0) para limpar os tapetes. Não use vapor ou desengordurantes ou produtos químicos cáusticos.
País de origem	LK
Resistência à tração	3 MPa
Alongamento	250%
Tempertaura de aplicação	-30°C to 50°C
Processo de fabrico	Moldado por compressão

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/