



COBAdeluxe

Alívio da fadiga ideal para bares



- Ótimo a lidar com cacos de vidro .
- Cria uma superfície para estar de pé segura e muito confortável.
- A sua espessura torna-o um tapete durável que resiste ao impacto.
- Cobre rapidamente grandes áreas se usado como sistema de conexão.
- Fabricado em borracha resistente que proporciona longevidade.
- Excelente resistência ao deslize em áreas molhadas.
- Orifícios de drenagem para líquidos derramados, que o tornam ideal para locais de trabalho húmidos.
- Disponível como um único tapete ou pode ser unido com conectores para áreas maiores.
- Recomenda-se o uso de bordas, opcionais, para reduzir o risco de tropeços.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DM010002	1 m x 1.5 m	Preto	16.4
DM010003		Preto	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	Preto	0.65
P240-L1092-C09-YE	1074 x 50 mm	Amarelo	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	Preto	0.95
P240-L1093-C09-YE	1565 x 50 mm	Amarelo	0.95

Especificação técnica

Material	Borracha Natural
% de conteúdo de material reciclado	43
Acabamento da superfície	Padrão de construção circular que aumenta a aderência, com orifícios para drenagem
Altura do produto	18.5 mm
Peso do produto	15 kg
Dimensão da perfuração	13 mm, 24 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de	+50°C

funcionamento

Resistência a produtos químicos	Não é resistente a gordura e óleos minerais
Resistência ambiental	Apta para interiores y exteriores
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Indústria em geral, Bares, Hotelaria
Método de instalação	Colocar solto
Acessórios	Bordas biseladas
Método de limpeza	Lavar com mangueira ou máquina de pressão
País de origem	LK
Resistência à tração	3 MPa
Alongamento	250%
Tempertaura de aplicação	-30°C to 50°C
Teste de deslize	DIN 51130 - R10
Processo de fabrico	Moldado por compressão

Baixar