



## COBA Deluxe



- Cria uma superfície para estar de pé segura e muito confortável.
- A sua espessura torna-o um tapete durável que resiste ao impacto.
- Cobre rapidamente grandes áreas se usado como sistema de conexão.
- Fabricado em borracha resistente que proporciona longevidade.
- Excelente resistência ao deslizamento em áreas molhadas.
- Orifícios de drenagem para líquidos derramados, que o tornam ideal para locais de trabalho húmidos.
- Disponível como um único tapete ou pode ser unido com conectores para áreas maiores.
- Recomenda-se o uso de bordas, opcionais, para reduzir o risco de tropeços.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.



## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DM010002	1 m x 1.5 m	Preto	16.4
DM010003		Preto	0.3
P240-L1092-C09	1074 mm x 50 mm	Preto	0.65
P240-L1092-C09-YE	1074 x 50 mm	Amarelo	0.65
P240-L1093-C09	1565 mm x 50 mm	Preto	0.95

## Especificação técnica

<b>Material</b>	Borracha Natural
<b>% de conteúdo de material reciclado</b>	43
<b>Acabamento da superfície</b>	Padrão de construção circular que aumenta a aderência, com orifícios para drenagem
<b>Altura do produto</b>	18.5 mm
<b>Peso do produto</b>	15 kg

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
P240-L1093-C09-YE	1565 x 50 mm	Amarelo	0.95

<b>Dimensão da perfuração</b>	13 mm, 24 mm
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-20°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+50°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Não é resistente a gordura e óleos minerais
<b>Resistência ambiental</b>	Apta para interiores y exteriores
<b>Resistência à radiação UV</b>	Sim
<b>Aplicações comuns</b>	Indústria em geral, Bares, Hotelaria
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto
<b>Acessórios</b>	Bordas biseladas
<b>Método de limpeza</b>	Lavar com mangueira ou máquina de pressão
<b>País de origem</b>	LK
<b>Resistência à tração</b>	3 MPa
<b>Alongamento</b>	250%
<b>Tempertaura de aplicação</b>	-30°C to 50°C
<b>Teste de deslize</b>	DIN 51130 - R10
<b>Processo de fabrico</b>	Moldado por compressão

Baixar