


## COBA dot



- Pavimento versátil de borracha.
- A superfície canelada inteligente é uma escolha prática para edifícios industriais e comerciais.
- Opção nitrílica recomendada para locais oleosos, gordurosos ou propensos a produtos químicos devido às suas propriedades resilientes.
- Fornece grande aderência sob os pés para reduzir o risco de escorregar.
- A facilidade de instalação minimiza qualquer tempo de inatividade – pode ser colado ou pousado solto no chão.
- Este produto foi projetado apenas como um corredor, pois os pontos podem não coincidir quando os comprimentos são colocados juntos.



### Estilos disponíveis



Black



Grey

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CDN010001	1.2 m x 10 m x 3 mm	Preto Nitrilo	51
CDN010001C	1.2 m x por metro linear x 3 mm	Preto Nitrilo	4.5
CDN010002	1.2 m x 10 m x 4.5 mm	Preto Nitrilo	73.85
CDN010002C	1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	Preto Nitrilo	7.38
CDN060001	1.2 m x 10 m x 3 mm	Cinzento Nitrilo	51
CDN060001C	1.2 m x por metro linear x 3 mm	Cinzento Nitrilo	4.5
CDN060002	1.2 m x 10 m x 4.5 mm	Cinzento Nitrilo	73.85
CDN060002C	1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	Cinzento Nitrilo	7.38
CDS010001	1.2 m x 10 m x 3 mm	Preto	45.45
CDS010001C	1.2 m x por metro linear x 3 mm	Preto	4.54
CDS010002	1.2 m x 10 m x 4.5 mm	Preto	80.35
CDS010002C	1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	Preto	7.8
CDS060001	1.2 m x 10 m x 3 mm	Cinzento	45.45
CDS060001C	1.2 m x por metro linear x 3 mm	Cinzento	4.54
CDS060002	1.2 m x 10 m x 4.5 mm	Cinzento	80.35
CDS060002C	1.2 m x por metro linear x 4.5 mm	Cinzento	7.8

Material	Standard - Borracha Natural/Sintética. Nitrilo - Borracha Natural/NBR.
<b>Acabamento da superfície</b>	Canelado
<b>Altura do produto</b>	3 mm, 4.5 mm
<b>Comprimento do rolo</b>	10 m
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-30°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+70°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Resistente a ácidos suaves e a alcalinos
<b>Resistência ambiental</b>	Indicado para zonas interiores secas
<b>Aplicações comuns</b>	Corredores
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto/pousado ou colar ao pavimento
<b>País de origem</b>	CN/AE

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)