



COBAelite® Bubble

Excelente alívio da fadiga com alta resistência



- Melhor o conforto no local de trabalho.
- A superfície elevada estimula a circulação sanguínea e o movimento dos pés.
- Material de qualidade superior garante durabilidade.
- As bordas em rampa ajudam a evitar o risco de tropeçar.
- Colocar solto – pode ser facilmente instalado numa ampla variedade de locais de trabalho.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1.



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SE010001	0.6 m x 0.9 m	Preto	2
SE010003	0.9 m x 1.2 m	Preto	4.5
SE010010	Tamanho especial	Preto	

Especificação técnica

Material	PU
Acabamento da superfície	Bolha
Altura do produto	15 mm
Peso do produto	2.5 kg ± 0.2
Tempertaura mínima de funcionamento	-40°C
Temperatura máxima de funcionamento	+80°C
Resistência a produtos químicos	PU oferece uma resistência limitada a químicos e óleos
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Resistência à radiação UV	Sim

Aplicações comuns	Indústria em geral, Retalho
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar, aspirar e limpar com pano humedecido
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Efl - s1
País de origem	DE

Baixar