




COBAGRiP® Light



- Uma solução antiderrapante de fácil instalação para áreas internas e externas.
- Superfície de carboneto de silício para alta proteção antiderrapante, é ideal para uso em superfícies onduladas, incluindo passagens de fábrica, rampas e pontes.
- Basta colar ou aparafusar o pavimento GRP na superfície do pavimento existente.
- Disponível numa variedade de cores que atendem aos requisitos da Lei de Igualdade, incluindo preto, cinzento e amarelo.



Estilos disponíveis



Yellow



Grey



Black

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
GRP010001L	1.2 m x 2.4 m	Preto	17
GRP010002L	1.2 m x 1.2 m	Preto	10.08
GRP010003L	0.8 m x 1.2 m	Preto	6

Especificação técnica

Material	GRP
Altura do produto	2.4 mm
Temperatura mínima de	-50°C

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
GRP060001L	1.2 m x 2.4 m	Cinzento	17
GRP060002L	1.2 m x 1.2 m	Cinzento	10
GRP060003L	0.8 m x 1.2 m	Cinzento	6
GRP070001L	1.2 m x 2.4 m	Amarelo	17

funcionamento	
Temperatura máxima de funcionamento	+90°C
Resistência ambiental	Apta para interiores y exteriores
Aplicações comuns	Corredores exteriores
Método de instalação	Colar ou aparafusar à superfície
Método de limpeza	COBAGRiP é praticamente livre de manutenção na maioria dos ambientes externos. Elementos naturais irão limpar o COBAGRiP. Escovar e lavar com uma solução de detergente suave pode ser desejável de vez em quando para restaurar a aparência.
Teste ignífero	DIN 13501: Bfl - s1 (2018) & EN ISO 11925-2:2020 & EN ISO 9239-1:2010 (ambos 2021)
País de origem	CN
Teste de deslize	DIN 51130 - R13 & BS 7976-2 - baixo potencial para deslize

Baixar



Guia de instalação



COBAGRiP EN ISO9239 1 2010 Reaction to Fire



COBAGRiP Pendulum Slip Test BS 7676



COBAGRiP EN ISO11925 2 2020 Reaction to Fire



COBAGRiP Fire Test EN13501 1 2018



COBAGRiP Ramp Slip Test DIN 51130

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/