

COBAguard



- Película de proteção de piso adaptável para manutenção e casas de espetáculos, entre outros, para manter os pisos limpos.
- O filme é enrolado inversamente no rolo para proporcionar uma instalação rápida, economizando tempo.
- Pode ser instalado manualmente em salas/escadas de menores dimensões ou com aplicador em áreas maiores.
- Não deixa marcas ou resíduos - não necessita de limpeza após o uso.
- Película protetora autoadesiva de polietileno.
- Pode ser marcado com o seu logótipo mediante solicitação.



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CGC00001	0.6 m x 25 m	Transparente	1.5
CGC00002	1.2 m x 25 m	Transparente	2.65
CGC00003	0.6 m x 50 m	Transparente	2.75
CGC00004	1.2 m x 50 m	Transparente	5.2
CGC00005	0.6 m x 100 m	Transparente	4.9
CGC00006	1.2 m x 100 m	Transparente	12
CGH00001	0.6 m x 25 m	Transparente	1
CGH00002	1.2 m x 25 m	Transparente	2
CGH00003	0.6 m x 50 m	Transparente	2
CGH00004	1.2 m x 50 m	Transparente	6

Especificação técnica

Material	Película PE (LDPE e LLDPE)
Acabamento da superfície	Suave
Altura do produto	50 / 90 µ (mic)
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicados para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Proteção temporária para carpetes e pisos duros
País de origem	CN

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CGH00005	0.6 m x 100 m	Transparente	4
CGH00006	1.2 m x 100 m	Transparente	8

Força de adesão

1-2 kg / 50 mm

Armazenamento e aplicação

O produto deve ser protegido da luz solar direta e de temperaturas e humidade extremas e armazenado na vertical dentro da embalagem original. A película deve ser aplicada dentro de um período de 3 meses a partir da data de entrega. A remoção não deve exceder os 30 dias após a data de laminação. A preparação da superfície é importante. A superfície deve estar limpa e livre de resíduos, tais como poeiras e óleos, quando a fita for aplicada para obter uma ótima aderência. Não pressione com muita força ao aplicar. Isso pode fazer com que a ponta da fita se solte. Se aplicar em superfícies tratadas com óleo, desengordure a superfície cuidadosamente. Quaisquer restos serão causa de contaminação da superfície ou resíduos de adesivo.

Resistência à tração

≥45 N/mm

Alongamento

≥300%

Tempertaura de aplicação

Temperaturas baixas poderão afetar a forma como se comporta a película. Por favor aplicar a película a tempertaura ambiente (+10°C a +30°C).

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/