


## COBAmat® Heavy



- O tapete de segurança original multifuncional premium amplamente utilizado em toda a indústria atualmente.
- Uma escolha ideal para linhas de produção mais longas ou para revestimento de pisos de mezanine.
- Disponível em quatro cores vibrantes e quatro tamanhos de furação para se adequar à aplicação.
- As tiras de vinil são entrelaçadas, em vez de soldadas, para melhor flexibilidade e menor risco de quebra.
- Aderência com canelamento cruzado para reduzir o desliz.
- Totalmente reversível para obter maior longevidade.
- Adequado para uso em ambientes húmidos e secos, ou locais onde aparas e detritos podem ser causa de problemas.
- Testado contra fogo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.
- Amplamente utilizado numa variedade de ambientes industriais e não industriais, húmidos e secos.
- Perfuração de 22 mm x 10 mm.



## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CD010605	0.6 m x 5 m	Preto	17
CD010610	0.6 m x 10 m	Preto	35
CD010905	0.9 m x 5 m	Preto	26
CD010910	0.9 m x 10 m	Preto	52
CD011205	1.2 m x 5 m	Preto	36
CD011210	1.2 m x 10 m	Preto	72
CD020605	0.6 m x 5 m	Azul	17
CD020610	0.6 m x 10 m	Azul	35
CD020905	0.9 m x 5 m	Azul	26
CD020910	0.9 m x 10 m	Azul	52

## Especificação técnica

<b>Material</b>	PVC
<b>Acabamento da superfície</b>	Treliça com canelamento cruzado
<b>Altura do produto</b>	12 mm
<b>Dimensão da perfuração</b>	22 mm x 10 mm
<b>Temperatura mínima de funcionamento</b>	-20°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+60°C
<b>Resistência a</b>	O PVC é resistente a uma grande variedade de

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CD021205	1.2 m x 5 m	Azul	36
CD021210	1.2 m x 10 m	Azul	72
CD030605	0.6 m x 5 m	Vermelho	17
CD030610	0.6 m x 10 m	Vermelho	35
CD030905	0.9 m x 5 m	Vermelho	26
CD030910	0.9 m x 10 m	Vermelho	52
CD031205	1.2 m x 5 m	Vermelho	36
CD031210	1.2 m x 10 m	Vermelho	72
CD040605	0.6 m x 5 m	Verde	17
CD040610	0.6 m x 10 m	Verde	35
CD040905	0.9 m x 5 m	Verde	26
CD040910	0.9 m x 10 m	Verde	52
CD041205	1.2 m x 5 m	Verde	36
CD041210	1.2 m x 10 m	Verde	72

#### produtos químicos

produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonatos aromáticos. Por favor contacte para detalhes mais específicos.

<b>Resistência ambiental</b>	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores
<b>Resistência à radiação UV</b>	Resistente aos raios UV, excetuando o vermelho, que não é resistente à exposição solar direta.
<b>Aplicações comuns</b>	Indústria em geral, Engenharia, áreas de operação de ferramentas
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto, reversível.
<b>Acessórios</b>	Extremidades arredondadas de fábrica quando necessário.
<b>Método de limpeza</b>	Mangueira de pressão com detergente suave, se necessário
<b>País de origem</b>	UK
<b>Teste de deslize</b>	DIN 51130 - R10

Baixar