






COBAmat® Inter



- O tapete de segurança original multifuncional premium amplamente utilizado em toda a indústria atualmente.
- Uma escolha ideal para linhas de produção mais longas ou para revestimento de pisos de mezanine.
- Disponível em quatro cores vibrantes e quatro tamanhos de furação para se adequar à aplicação.
- As tiras de vinil são entrelaçadas, em vez de soldadas, para melhor flexibilidade e menor risco de quebra.
- Aderência com canelamento cruzado para reduzir o desliz.
- Totalmente reversível para obter maior longevidade.
- Adequado para uso em ambientes húmidos e secos, ou locais onde aparas e detritos podem ser causa de problemas.
- Testado contra fogo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.
- Amplamente utilizado numa variedade de ambientes industriais e não industriais, húmidos e secos.
- Perfuração de 30 mm x 10 mm.



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CE010605	0.6 m x 5 m	Preto	17
CE010610	0.6 m x 10 m	Preto	35
CE010905	0.9 m x 5 m	Preto	26.9
CE010910	0.9 m x 10 m	Preto	54
CE011205	1.2 m x 5 m	Preto	36
CE011210	1.2 m x 10 m	Preto	73
CE020605	0.6 m x 5 m	Azul	17
CE020610	0.6 m x 10 m	Azul	35
CE020905	0.9 m x 5 m	Azul	26.9
CE020910	0.9 m x 10 m	Azul	54

Especificação técnica

Material	PVC
Acabamento da superfície	Treliça com canelamento cruzado
Altura do produto	12 mm
Dimensão da perfuração	30 mm x 10 mm
Temperatura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência a	O PVC é resistente a uma grande variedade de

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CE021205	1.2 m x 5 m	Azul	36
CE021210	1.2 m x 10 m	Azul	73
CE030605	0.6 m x 5 m	Vermelho	17
CE030610	0.6 m x 10 m	Vermelho	35
CE030905	0.9 m x 5 m	Vermelho	26.9
CE030910	0.9 m x 10 m	Vermelho	54
CE031205	1.2 m x 5 m	Vermelho	36
CE031210	1.2 m x 10 m	Vermelho	73
CE040605	0.6 m x 5 m	Verde	17
CE040610	0.6 m x 10 m	Verde	35
CE040905	0.9 m x 5 m	Verde	26.9
CE040910	0.9 m x 10 m	Verde	54
CE041205	1.2 m x 5 m	Verde	36
CE041210	1.2 m x 10 m	Verde	73

produtos químicos

produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonatos aromáticos. Por favor contacte para detalhes mais específicos.

Resistência ambiental Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores

Resistência à radiação UV Resistente aos raios UV, excetuando o vermelho, que não é resistente à exposição solar direta.

Aplicações comuns Indústria em geral, Engenharia, áreas de operação de ferramentas

Método de instalação Colocar solto, reversível.

Acessórios Extremidades arredondadas de fábrica quando necessário.

Método de limpeza Mangueira de pressão com detergente suave, se necessário

País de origem UK

Teste de deslize DIN 51130 - R10

Baixar