



COBAscrape











- Um tapete de superfície sólida projetado para reduzir os deslizes em condições oleosas ou gordurosas.
- O padrão de superfície elevado proporciona aderência extra sob os pés.
- Padrão rebaixado cria canais de drenagem para captação de líquidos.
- Torna a posição de estar em pé mais confortável numa ampla variedade de ambientes de trabalho.
- Resistente à degradação em áreas oleosas, gordurosas e propensas a produtos químicos para uma vida útil mais longa.
- O design de tapete único torna-o numa solução rápida e simples para reduzir acidentes de trabalho.
- Bordas biseladas são padrão para reduzir os riscos de queda.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.















Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CS010001	0.85 m x 0.75 m	Preto	5.8
CS010002	0.85 m x 1.5 m	Preto	6
CS010003	0.85 m x 3 m	Preto	10.5
CS010004	1.15 m x 1.75 m	Preto	8.5

Especificação técnica

Material	NBR
Acabamento da superfície	Pontas retangulares levantadas
Altura do produto	6 mm
Peso do produto	4.2 kg / m²

Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+70°C
Resistência a produtos químicos	Resistente a muitos produtos químicos, alcalinos, detergentes, óleos,líquidos de refrigeração de máquinas e da indústria em geral. A borracha pode inchar com solventes polares.
Resistência ambiental	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Fabrico alimentar, cozinhas, Indústria em geral. Áreas de entrada/receção.
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	0,75 m x 0,85 m podem ser lavados em máquinas de lavar domésticas. Todos os outros tamanhos podem ser lavados em máquinas de lavar industriais ou lavados com uma máquina de alta pressão.
País de origem	IN
Teste de deslize	DIN 51130 - R10

Baixar