



Coir

- Tapete natural feito de fibras de casca de coco.
- Resistentes e absorventes, as fibras de coco são conhecidas pelas suas propriedades de raspagem da sujidade.
- Um tapete tradicional, ideal para entradas públicas.
- Adequado para uso interno. Pode ser pousado no piso ou embutido.
- Suporte em vinil resistente e antiderrapante para mínimo movimento.
- Pode ser impresso para criar logomats.



Estilos disponíveis



Natural



Grey



Black



Dark Brown

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CM010001	1 m x 6 m (17 mm)	Preto	39.3
CM010001C	1 m x por metro linear (17 mm)	Preto	6.55
CM010002	2 m x 6 m (17 mm)	Preto	78.6
CM010002C	2 m x por metro linear (17 mm)	Preto	13.1
CM050001	1 m x 6 m (17 mm)	Natural	39.3
CM050001C	1 m x por metro linear (17 mm)	Natural	6.55
CM050001DB	1 m x 6 m (17 mm)	Castanho Escuro	39.3
CM050001DBC	1 m x por metro linear (17 mm)	Castanho Escuro	13.1
CM050002	2 m x 6 m (17 mm)	Natural	78.6
CM050002C	2 m x por metro linear (17 mm)	Natural	13.1
CM050002DB	2 m x 6 m (17 mm)	Castanho Escuro	78.6
CM050002DBC	2 m x por metro linear (17 mm)	Castanho Escuro	13.1
CM050003	1 m x 6 m (23 mm)	Natural	45.9
CM050003C	1 m x por metro linear (23 mm)	Natural	7.65
CM050004	2 m x 6 m (23 mm)	Natural	91.8
CM050004C	2 m x por metro linear (23 mm)	Natural	7.65
CM050005	40 cm x 80 cm (17 mm)	Natural	2.1
CM050006	50 cm x 100 cm (17 mm)	Natural	3.28
CM050007	60 cm x 120 cm (17 mm)	Natural	4.72
CM050008	40 cm x 80 cm (23 mm)	Natural	2.45
CM050009	50 cm x 100 cm (23 mm)	Natural	3.83
CM050010	60 cm x 120 cm (23 mm)	Natural	5.51
CM060001	1 m x 6 m (17 mm)	Cinzento	39.3
CM060001C	1 m x por metro linear (17 mm)	Cinzento	13.1
CM060002	2 m x 6 m (17 mm)	Cinzento	78.6
CM060002C	2 m x por metro linear (17 mm)	Cinzento	13.1

Material	Fibra de côco natural
Suporte	PVC
Acabamento da superfície	Pilha de corte
Altura do produto	17 mm, 23 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado unicamente para interiores
Aplicações comuns	Áreas de entrada/recepção
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Lavar com água fria, aspirador ou mangueira de pressão para remover a sujidade.
País de origem	IN
Advertências	As cores podem variar das que são demonstradas

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/