



## Commercial Black Neoprene Rubber



- Boas propriedades anti-envelhecimento e contra intempéries, ideais para uso externo.
- Neoprene resistente ao calor, produtos químicos, óleo, fogo e ozono.
- dDureza da borracha de nível A de 65 graus.
- Resistência à tração na rutura: 6,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 250%.



### Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
NES00001	1.4 m x 10 m x 1.5 mm	Preto	31
NES00002	1.4 m x 10 m x 3 mm	Preto	61.4
NES00003	1.4 m x 10 m x 4.5 mm	Preto	90.55
NES00004	1.4 m x 10 m x 6 mm	Preto	125
NES00005	1.4 m x 5 m x 10 mm	Preto	109
NES00006	1.4 x 5 m x 12 mm	Preto	126.6
NES00007	1.4 m x 5 m x 20 mm	Preto	236
NES00008	1.4 m x 5 m x 25 mm	Preto	290

### Especificação técnica

<b>Material</b>	CR e SBR
<b>Acabamento da superfície</b>	Suave
<b>Altura do produto</b>	1 mm-25 mm
<b>Comprimento do rolo</b>	5 m, 10 m
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-20°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+80°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Resistência eficaz a óleos minerais, gorduras, ácidos diluídos e alcalinos.
<b>Aplicações comuns</b>	Adequado para aplicações exteriores
<b>Outras informações acerca do desempenho do produto</b>	Temperatura de Teste 25°C Humidade Relativa35% Critério de correlação GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
<b>País de origem</b>	CN

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)