



## Cosmo



- Tapete em carpete de poliamida resistente.
- Durabilidade adequada para áreas de entrada/recepção de tráfego intenso.
- As fibras raspam e absorvem a humidade do calçado para proteção eficaz do piso.
- Totalmente testado contra incêndio - consulte a folha de dados para obter detalhes.
- Revestimento em vinil antiderrapante ajuda a manter a posição do tapete, mesmo em pisos lisos.
- Resistente a UV e temperatura de 0°C a 60°C.



## Estilos disponíveis



Cinza/Bege



Cinza marrom



Cinzento Preto

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CSM010601	0.6 m x 0.9 m	Cinzento/Preto	1.9
CSM010602	0.9 m x 1.5 m	Cinzento/Preto	4.7
CSM010604	1.3 m x 2 m	Cinzento/Bege	7.1

## Especificação técnica

Material	PA
Suporte	vinil
Altura do produto	8 mm
Peso do produto	3.5 kg / m <sup>2</sup>

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CSM060501	0.6 m x 0.9 m	Cinzento/Castanho	1.9
CSM060502	0.9 m x 1.5 m	Cinzento/Castanho	4.7
CSM060504	1.3 m x 2 m	Cinzento/Castanho	7.1
CSM060701	0.6 m x 0.9 m	Cinzento/Bege	1.9
CSM060702	0.9 m x 1.5 m	Cinzento/Bege	4.7
CSM060704			7.1

<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	0°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+60°C
<b>Resistência ambiental</b>	Indicado únicamente para interiores
<b>Resistência à radiação UV</b>	Sim
<b>Aplicações comuns</b>	Áreas de entrada/recepção
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto
<b>Teste ignífugo</b>	Retardante de chamas Cfl-S1.
<b>País de origem</b>	BE
<b>Espessura do revestimento</b>	2 mm
<b>Densidade das fibras</b>	110,000 / m <sup>2</sup>
<b>Processo de fabrico</b>	Tufagem 5/32'

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)