



Deckplate



- Reduz a fadiga associada ao estar de pé para os trabalhadores da indústria.
- O tapete de camada dupla oferece equilíbrio entre conforto e resistência ao desgaste.
- Superfície resistente garante uma longa vida útil em uso normal.
- O padrão diamante é adequado para ambientes industriais.
- Superfície auto-extinguível (testada de acordo com a norma BS EN 13501-1) oferece resistência a muitos produtos químicos industriais.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- As bordas biseladas ajudam a evitar o risco de queda.



Estilos disponíveis



Standard



Safety

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DP010004	0.6 m x 18.3 m	Preto	71.92
DP010004C	0.6 m x por metro linear	Preto	3.93
DP010005	0.9 m x 18.3 m	Preto	108
DP010005C	0.9 m x por metro linear	Preto	8
DP010007	1.2 m x 18.3 m	Preto	166
DP010007C	1.2 m x por metro linear	Preto	9
DP010011	1.5 m x 15 m	Preto	178
DP010011C	1.5 m x por metro linear	Preto	9.7
DP010609	0.6 m x 0.9 m	Preto	3.54
DP010903	0.9 m x 3 m	Preto	17.71
DP010906	0.9 m x 6 m	Preto	35.42
DP010915	0.9 m x 1.5 m	Preto	8.86
SD010701	0.6 m x 0.9 m	Preto/Amarelo	4
SD010702	0.9 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	11
SD010703	0.9 m x 3 m	Preto/Amarelo	22
SD010704	0.9 m x 6 m	Preto/Amarelo	44
SD010706	0.6 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	93
SD010706C	0.6 m x por metro linear	Preto/Amarelo	5
SD010707	0.9 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	114
SD010707C	0.9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	8
SD010708	1.2 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	166
SD010708C	1.2 m x por metro linear	Preto/Amarelo	6
SD010709	1.5 m x 15 m	Preto/Amarelo	178
SD010709C	1.5 m x por metro linear	Preto/Amarelo	9.7

Especificação técnica

Material	Superfície superior de vinil com espuma de PVC (junção por fusão, não por colagem)
Acabamento da superfície	Padrão Diamante
Altura do produto	15 mm
Comprimento do rolo	18.3 m
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência a produtos químicos	A superfície superior de PVC oferece resistência limitada a produtos químicos e óleos
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Áreas de Embalamento, Montagem e Produção onde exista muito movimento
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
País de origem	CN
Garantia	3 anos quando utilizado em ambiente seco

Baixar