



## Deckplate ReGen 70

Allevia la fatica in ambienti difficili - ora è ecologico!



- Il Deckplate ReGen70 è realizzato con il 70% di materiale riciclato.
- Riduce la fatica di stare in piedi per i lavoratori dell'industria. Il tappetino a doppio strato offre un equilibrio tra comfort e resistenza all'usura.
- La superficie superiore resistente garantisce una lunga durata nell'uso normale.
- Il design a scacchiera si adatta agli ambienti industriali.
- Superficie superiore in vinile con supporto in PVC espanso riciclato al 100% (incollato per fusione, non incollato).
- Versione ad alta visibilità con bordi gialli.
- I bordi smussati aiutano a non creare rischi di inciampo.



### Stili disponibili



Nero



Nero/Giallo

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
DPR010001	0,6 m x 0,9 m	Nero	3.24
DPR010002	0,9 m x 1,5 m	Nero	8.1
DPR010003	0,9 m x 18,3 m	Nero	98.82
DPR010003C	0,9 m x per metro lineare	Nero	5.4
DPR010701	0,6 m x 0,9 m	Nero/Giallo	3.24
DPR010702	0,9 m x 1,5 m	Nero/Giallo	8.1
DPR010703	0,9 m x 18,3 m	Nero/Giallo	98.82
DPR010703C	0,9 m x per metro lineare	Nero/Giallo	5.4

<b>Materiale</b>	Superficie superiore in PVC vergine da 3 mm con supporto in PVC espanso riciclato al 100%.
<b>Contenuto di materiale riciclato %</b>	70%
<b>Finitura superficiale</b>	Piastra di controllo
<b>Altezza del prodotto</b>	15mm
<b>Peso del prodotto</b>	6Kg (M2)
<b>min. temperatura di esercizio</b>	0°C
<b>massimo temperatura di esercizio</b>	+60°C
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b>	La superficie superiore in PVC offre una limitata resistenza agli agenti chimici e agli oli.
<b>Resistenza ambientale</b>	Adatto per ambienti asciutti
<b>Applicazioni tipiche</b>	Stazioni di imballaggio, aree di assemblaggio, linee di produzione in cui si verifica una rotazione regolare
<b>Metodo di installazione</b>	Posa libera
<b>Paese d'origine</b>	CN
<b>Garanzia</b>	3 anni se utilizzato in ambienti asciutti
<b>Processo di produzione</b>	Stampaggio a iniezione

Download