

## EPDM Rubber



- Produto polivalente de alto desempenho, ideal para aplicações marítimas e externas.
- Os usos mais comuns incluem: vedações, o-rings, canais de vidro, radiadores, mangueiras de jardim, eletrodomésticos, tubos, forros de lagoas, anilhas, cintas e isolamento elétrico.
- 67 graus de Dureza da borracha nível A.
- Resistência à tração na rutura: 5,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 300%.

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
EPDM00001	1.4 m x 10 m x 1.5 mm	Preto	37
EPDM00002	1.4 m x 10 m x 3 mm	Preto	63.3
EPDM00003	1.4 m x 10 m x 4.5 mm	Preto	91
EPDM00004	1.4 m x 10 m x 6 mm	Preto	123

## Especificação técnica

<b>Material</b>	EPDM e SBR
<b>Acabamento da superfície</b>	Suave
<b>Altura do produto</b>	1 mm-25 mm
<b>Comprimento do rolo</b>	5 m, 10 m
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-30°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+80°C
<b>Outras informações acerca do desempenho do produto</b>	Temperatura Teste: 25°C Humidade Relativa: 35% Critério correlação: GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
<b>País de origem</b>	CN

