





Flexi-Deck

Piastrelle per pavimenti antiscivolo per una maggiore sicurezza sui pavimenti bagnati



- Usate in un'ampia gamma di ambienti, da quelli industriali a quelli ricreativi.
- La superficie antiscivolo riduce il rischio di slittamento in condizioni di bagnato.
- Il design di queste piastrelle per pavimenti consente che la loro superficie resti asciutta per un calpestio più sicuro.
- I fori aperti e i perni installati sul lato inferiore, concepiti ad hoc, presentano eccezionali proprietà di drenaggio dell'acqua.
- Sistema con piastrelle a incastro, per coprire qualunque estensione di pavimento in base alle esigenze.
- Le piastrelle sono flessibili e facili da spostare, il che ne agevola la pulizia, il riposizionamento e la sostituzione del singolo pezzo.
- Il loro materiale garantisce una serie di vantaggi in termini di igiene e di resistenza.



Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
FD010001	30 cm x 30 cm	Nero	3.8
FD010002F3		Nero	0.23
FD010002M3		Nero	0.23

Specifica tecnica

Materiale	PVC.
Altezza del prodotto	13 mm
min. temperatura di esercizio	-20°C

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
FD010004		Nero	0.06
FD020001	30 cm x 30 cm	Blu	3.8
FD020002F3		Blu	0.23
FD020002M3		Blu	0.23
FD020004		Blu	0.06
FD030001	30 cm x 30 cm	Rosso	3.8
FD030002F3		Rosso	0.23
FD030002M3		Rosso	0.2
FD030004		Rosso	0.06
FD040001	30 cm x 30 cm	Verde	3.8
FD040002F3		Verde	0.23
FD040002M3		Verde	0.2
FD040004		Verde	0.06
FD060001	30 cm x 30 cm	Grigio	3.8
FD060002F3		Grigio	0.23
FD060002M3		Grigio	0.23
FD060004		Grigio	0.06

massimo +95°C

temperatura di esercizio

Resistenza ai prodotti chimici

Il PVC è resistente a molti prodotti chimici diversi, alcali e prodotti chimici industriali generici. Il PVC resiste ad alcoli, idrocarburi alifatici, oli, acidi deboli, acidi minerali forti e alcali. Se adeguatamente pulito, il PVC resiste a olio e grasso. Il PVC non resiste a solventi organici, chetoni, esteri e idrocarburi aromatici. Si prega di contattarci per ulteriori dettagli

Resistenza ambientale

Adatte per ambienti interni umidi e asciutti

Applicazioni tipiche

Adatte per pavimenti in sale di lavoro e aree in cui vi è un maggiore rischio di scivolamento. Utilizzabili anche su ripiani. Spogliatoi, docce.

Metodo di installazione

Piastrelle a incastro a posa libera

Accessori

Bordi e angoli

Metodo di pulizia

Facile da pulire in acqua calda saponata o con lavaggio a pressione

Paese d'origine

CN

Download



Guida d'installazione



Flexi-Deck Test certificate

Contattateci | Sopralluoghi e campioni gratuiti – Contattateci oggi stesso +49 (2161) 2945-0

www.cobaeurope.com/it/