



## K-Mat



- Um tapete de borracha nitrílica para áreas propensas a aparas.
- Contém nitrilo para oferecer a melhor resistência a óleos e produtos químicos.
- Ideal para locais de processamento e fabrico de alimentos devido à sua excelente resistência a gorduras e detergentes.
- Facilmente limpo numa máquina de lavar industrial.
- Superfície de padrão elevado para resistência ao deslize excepcional (testado conforme DIN 51130).
- Orifícios drenam líquidos com eficiência e capturam detritos.
- As propriedades antimicrobianas higiénicas tornam-no adequado para locais de processamento de alimentos.



## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
KM010001	0.92 m x 1.53 m	Preto	7.5
KM010002	0.92 m x 2.9 m	Preto	10

## Especificação técnica

<b>Material</b>	NBR
<b>Acabamento da superfície</b>	Granulado cruzado
<b>Altura do produto</b>	9 mm
<b>Peso do produto</b>	7.75 kg
<b>Dimensão da perfuração</b>	12.5 mm
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	0°C
<b>Temperatura máxima de</b>	+100°C

**funcionamento**

<b>Resistência a produtos químicos</b>	resistente a óleos
<b>Resistência ambiental</b>	Indicada para cocinas y zonas interiores con presencia de aceites
<b>Resistência à radiação UV</b>	Sim
<b>Aplicações comuns</b>	Fabrico alimentar, cozinhas, Indústria em geral, Áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto
<b>Método de limpeza</b>	mangueira de pressão
<b>País de origem</b>	LK
<b>Resistência à tração</b>	5 MPa
<b>Alongamento</b>	400%
<b>Tempertaura de aplicação</b>	-30°C to 90°C
<b>Teste de deslize</b>	DIN 51130 - R11
<b>Processo de fabrico</b>	Moldado por compressão

Baixar