



Microfibre Doormat



- Tapete de entrada multi-ação com tecnologia de microfibras higiénicas.
- Fibras flexíveis e ultrafinas (mais finas que um fio de cabelo humano) proporcionam uma ação de limpeza profunda na passagem do calçado.
- A fricção das fibras gera uma carga estática que atrai e retém poeira/detritos.
- Penetra eficazmente nos padrões de sola de difícil acesso em calçados e carrinhos de rodas.
- "escovagem e limpeza" com propriedades de "secagem rápida" que superam o algodão.
- Pelagem luxuosamente macia que mantém as entradas com aparência elegante e livre de lixos.
- Amigável para o meio ambiente – não requer pré-tratamento químico ou detergentes de lavagem.



Estilos disponíveis



Beige



Black

| Número de parte | Dimensões | Cor | Peso (kg) |
|-----------------|---------------|-------|-----------|
| MF010001 | 0,6 m x 0,8 m | Preto | 1.5 |
| MF010002 | 0.9 m x 1.5 m | Preto | 3.8 |
| MF010003 | | | 1.4 |
| MF210003 | | | 1.4 |

| Material | Microfibras |
|--|--|
| Suporte | vinil Flexicoat |
| Acabamento da superfície | Veludo |
| Altura do produto | 8 mm |
| Peso do produto | 2.95 kg / m ² ± 100g / m ² |
| Altura das fibras | 6 mm |
| Absorção | 2 l/m ² |
| Composição das fibras | 100% PP Multifibre |
| Peso das fibras | 0.64 kg / m ² |
| Tempertaura mínima de funcionamento | -10°C |
| Temperatura máxima de funcionamento | +50°C |
| Resistência a produtos químicos | Bom |
| Resistência ambiental | Indicada para zonas interiores húmedas y secas |
| Aplicações comuns | Áreas de entrada/receção |
| Método de instalação | Colocar solto |
| Método de limpeza | Lavável à máquina a 30°C |
| País de origem | BE |
| Espessura do revestimento | 2 mm |
| Densidade das fibras | 75,000 / m ² |
| Processo de fabrico | Tufagem 5/32' |

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/