




Orthomat® Comfort Plus

Un tappetino anti-fatica più denso, a doppio strato di materiale espanso, per il massimo livello di comfort, ora anche con bordi gialli per una maggiore visibilità e sicurezza.



- Un tappetino anti-fatica più spesso, a doppio strato di schiuma, per il massimo livello di comfort.
- La nuova superficie superiore resistente all'usura offre una maggiore resistenza all'usura.
- Isola dai pavimenti freddi in cemento. Ideale per ambienti asciutti.
- Ideale per ambienti impegnativi in cui è necessario girare regolarmente.
- a superficie a scacchiera conferisce un aspetto gradevole.
- Disponibile in tappetini e rotoli.



Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
OCP010001	0,6 m x 0,9 m	Nero	2.25
OCP010002	0,9 m x 1,5 m	Nero	5.65
OCP010003	0,9 m x 18,3 m	Nero	68.6
OCP010003C	0,9 m per metro lineare	Nero	3.75
OCP010006	1,2 m x 18,3 m	Nero	91.5

Specifica tecnica

Materiale	Schiuma di PVC a celle aperte
Finitura superficiale	Superficie resistente della piastra Checker
Altezza del prodotto	15 mm
min. temperatura di esercizio	0°C

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
OCP010006C	1,2 m per metro lineare	Nero	5
OCP010701	0,6 m x 0,9 m	Nero/Giallo	2.25
OCP010702	0,9 m x 1,5 m	Nero/Giallo	5.65
OCP010703	0,9 m x 18,3 m	Nero/Giallo	68.6
OCP010703C	0,9 m x per metro lineare	Nero/Giallo	3.75

massimo temperatura di esercizio	+60°C
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
Resistenza ambientale	LAdatto per ambienti interni asciutti
Applicazioni tipiche	Linee di produzione, aree di assemblaggio, stazioni di imballaggio, banchi di lavoro
Metodo di installazione	Posa libera
Metodo di pulizia	Spazzare/lavare la superficie superiore
Testato al fuoco per	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
Paese d'origine	CN
Garanzia	2 anni se utilizzato in un ambiente asciutto
Processo di produzione	Stampaggio a iniezione

Download