

Orthomat® Dot




- Tapete antifadiga com espuma de camada única.
- Superfície com padrão de pontos para maior aderência, reduz o risco de escorregamento.
- Isola os trabalhadores em pé contra os efeitos dos pisos de betão frio.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial mais leve.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Teste ignífero de acordo com BS EN 13501-1.



Estilos disponíveis



Standard



Safety

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
AD010001	0.6 m x 0.9 m	Preto	1.31
AD010002	0.9 m x 1.5 m	Preto	3.27
AD010003	0.9 m x 18.3 m	Preto	50
AD010003C	0.9 m x por metro linear	Preto	2.7
AD010005	1.2 m x 18.3 m	Preto	50
AD010005C	1.2 m x por metro linear	Preto	3.03
AD010701	0.6 m x 0.9 m	Preto/Amarelo	1.31
AD010702	0.9 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	3.27
AD010703	0.9 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	50
AD010703C	0.9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	2.7
AD010705	1.2 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	66
AD010705C	1.2 m x por metro linear	Preto/Amarelo	3.6

Especificação técnica

Material	PVC Célula Aberta (Espuma)
Acabamento da superfície	Padrão de Pontos
Altura do produto	9.5 mm
Dimensão da extremidade de segurança	100 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicada unicamente para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
País de origem	CN
Garantia	1 ano quando utilizado em ambiente seco
Adesivo permanente recomendado pela F.Ball	F44
Agente de aderência recomendado pela F.Ball	F41
Adesivo recomendado pela F.Ball para áreas de trabalho intenso/húmidas	F74, F81, F84

Baixar