




Orthomat Premium



- Propriedades excepcionais de redução da fadiga: um verdadeiro investimento para o local de trabalho.
- Construção em duas camadas para um máximo de conforto e de durabilidade.
- Superfície durável e articulada para uma excelente resistência ao desgaste.
- Isolamento contra os efeitos do frio dos pavimentos de betão.
- A camada de base de baixa densidade oferece uma proteção ótima sob os pés.
- Ideal para locais exigentes, especialmente quando é necessário virar regularmente.
- Bordos inclinados para reduzir os riscos de tropeçar.
- Está disponível uma gama de cores.
- Testado contra o fogo segundo a norma BS EN 13501-1.



Estilos disponíveis



Verde



Azul



Preto



Preto / amarelo

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FF010001	0.6 m x 0.9 m	Preto	2
FF010002	0.9 m x 1.5 m	Preto	4.99
FF010003	0.9 m x 18.3 m	Preto	61
FF010003C	0.9 m x por metro linear	Preto	3.8
FF010004	0.9 m x 3.65 m	Preto	12.15
FF010005	0.6 m x 18.3 m	Preto	45.6
FF010005C	0.6 m x por metro linear	Preto	2.49
FF010006	1.2 m x 18.3 m	Preto	93.5
FF010006C	1.2 m x por metro linear	Preto	5.1
FF010007	Especial	Preto	
FF010008	0.9 m x 2.0 m	Preto	73.26
FF010701	0.6 m x 0.9 m	Preto/Amarelo	0.81
FF010702	0.9 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	2.03
FF010703	0.9 m x 18.3 m	Preto/Amarelo	24.71
FF010703C	0,9 m x por metro linear	Preto/Amarelo	1.35
FF020003	0.9 m x 18.3 m	Azul	61
FF020003C	0.9 m x por metro linear	Azul	3.8
FF040003	0.9 m x 18.3 m	Verde	61
FF040003C	0.9 m x por metro linear	Verde	3.8
FF040005	1.2 m x 18.3 m	Verde	88

Especificação técnica

Material	PVC Célula Aberta (Espuma)
Acabamento da superfície	Cristal
Altura do produto	12.5 mm
Comprimento do rolo	18.3 m
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Aplicações comuns	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho, Retail counters
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Escovar/passar a pano a superfície
Teste ignífero	BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1
País de origem	CN
Garantia	2 anos quando utilizado em ambiente seco

Baixar