



## Orthomat® Ribbed




- Tapete anti-fadiga de espuma de camada única versátil.
- Isola os funcionários que trabalham de pé contra os efeitos dos pisos de betão.
- Leve, fácil de transportar e reposicionar.
- Mais adequado para ambientes secos.
- Versão de alta visibilidade disponível com bordas amarelas brilhantes.
- Ideal para uso industrial leve.
- A superfície canelada proporciona uma boa aparência.
- Disponível em esteiras e rolos.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1.



### Estilos disponíveis



Black



Grey



Grey/Yellow

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
AL010001	0.6 m x 0.9 m	Preto	1.5
AL010002	0.9 m x 1.5 m	Preto	3
AL010003	0.9 m x 18.3 m	Preto	38
AL010003C	0.9 m x por metro linear	Preto	2
AL010004	1.2 m x 18.3 m	Preto	51
AL010004C	1.2 m x por metro linear	Preto	4
AL010006	0.6 m x 18.3 m	Preto	31
AL010006C	0.6 m x por metro linear	Preto	1.7
AL060001	0.6 m x 0.9 m	Cinzento	1.5
AL060002	0.9 m x 1.5 m	Cinzento	3
AL060003	0.9 m x 18.3 m	Cinzento	38
AL060003C	0.9 m Linear m	Cinzento	2
AL060004	0.6 m x 18.3 m	Cinzento	25
AL060004C	0.6 m Linear m	Cinzento	1.9
AL060005	1.2 m x 18.3 m	Cinzento	51
AL060005C	1.2 m Linear m	Cinzento	4
AL060006	0.6 m x 0.9 m	Cinzento	4.5
AL060701	0.6 m x 0.9 m	Cinzento/Amarelo	1.5
AL060702	0.9 m x 1.5 m	Cinzento/Amarelo	3
AL060703	0.9 m x 18.3 m	Cinzento/Amarelo	38
AL060703C	0.9 m x por metro linear	Cinzento/Amarelo	2
AL060704	1.2 m x 18.3 m	Cinzento/Amarelo	51
AL060704C	1.2 m x por metro linear	Cinzento/Amarelo	4

## Especificação técnica

<b>Material</b>	Célula Aberta PVC (Espuma)
<b>Acabamento da superfície</b>	Canelado
<b>Altura do produto</b>	9.5 mm
<b>Dimensão da extremidade de segurança</b>	100 mm
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	0°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+60°C
<b>Resistência ambiental</b>	Indicado para zonas interiores secas
<b>Aplicações comuns</b>	Linhas de produção, áreas de montagem, estações de embalagem, bancadas de trabalho
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto
<b>Método de limpeza</b>	Escovar/passar a pano a superfície
<b>Teste ignífugo</b>	BS EN 13501-1 Classee Dfl - s1
<b>País de origem</b>	CN
<b>Garantia</b>	1 ano quando utilizado em ambiente seco
<b>Adesivo permanente recomendado pela F.Ball</b>	F44
<b>Agente de aderência recomendado pela F.Ball</b>	F41
<b>Adesivo recomendado pela F.Ball para áreas de trabalho intenso/húmidas</b>	F74, F81, F84

Baixar