





















- Remove eficazmente a humidade e os detritos, mesmo de carrinhos com rodas, sem empenar.
- Seguro para calçados de salto alto, pois os saltos não ficam presos nos ladrilhjos.
- Mova, limpe ou substitua os ladrilhos individualmente encaixam com facilidade.
- Facilmente cortado, para que possa caber em qualquer espaço e instalar mais rapidamente com menos ferramentas especializadas.
- Inserções em carpete excepcionalmente duráveis fabricadas em ECONYL®, um material de nylon reciclado feito de redes de pesca descartadas e outras fontes plásticas.
- Ideal para embutir.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com BS 7976-2.













Estilos disponíveis









Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
PT010101	29 cm x 44 cm	Antracite	1.2
PT010101C	30 cm x 45 cm	Antracite	1.2
PT010201	29 cm x 44 cm	Azul	1.2
PT010201C	30 cm x 45 cm	Azul	1.2
PT010501	29 cm x 44 cm	Castanho	1.2
PT010501C	30 cm x 45 cm	Castanho	1.2
PT010601	29 cm x 44 cm	Cinzento	1.1
PT010601C	30 cm x 45 cm	Cinzento	1.1

Especificação técnica

Material	ECONYL® Nylon Regenerado com ladrilhos em PVC
Altura do produto	13.5 mm
Dimensão da perfuração	290 mm x 440 mm
Aplicações comuns	Áreas de entrada/receção
Método de instalação	Encastrado/Embutido
Teste ignífugo	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s2
País de origem	UK
Garantia	5 anos
Advertências	Alba é um produto de carpete fibrada e, como tal, a sua aparência pode variar dependendo da direção dos pêlos e da luz ambiente. Para obter uma aparência uniforme, aspire o produto numa única direção.
Teste de deslize	BS 7976-2 - baixo potencial para deslize

Baixar



Guia de instalação



Premier Track - BS EN 13501 Fire Test



Premier Track - EN ISO 9239 Fire Test



Premier Track - BS 7676-2 Pendulum Slip Test



Premier Track - EN ISO 11925 Fire Test