



Solid Fatigue-Step



- Os ladrilhos unem-se para proporcionar uma superfície antifadiga muito confortável.
- Suporta temperaturas de até 160°C e derrames de vidro fundido.
- Os ladrilhos individuais podem ser movidos e substituídos com facilidade.
- Totalmente testado como antiderrapante - consulte a folha de dados para obter detalhes.
- Ladrilhos principais disponíveis em duas opções: Padrão ou Nitrilo / B1
- A opção Nitrilo possui excelente resistência a óleos, produtos químicos e gorduras.
- Versão B1 testada de acordo com a BS EN 13501 – consulte a folha de dados para obter detalhes.
- Borda em rampa com duas opções: amarelo ou preto.



Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
ST010001	0.9 m x 0.9 m	Preto	10.5
ST010001B1	0.9 m x 0.9 m	B1 Nitrilo	10.5

Especificação técnica

Material	Standard - Borracha Natural com 20% NBR. Versão Nitrilo - 35% NBR.
Acabamento da superfície	Texturizado sólido
Altura do produto	18 mm
Tempertaura mínima de	-20°C

funcionamento

Temperatura máxima de funcionamento +130°C

Resistência a produtos químicos Versão standard oferece resistência limitada a químicos e óleos, por sua vez, a versão de nitrilo oferece excelente resistência a esses mesmos produtos.

Resistência ambiental Indicada para zonas húmedas y secas. Resistente a chispas de soldadura y salpicaduras de otros materiales calientes

Resistência à radiação UV Sim

Aplicações comuns Indústria em geral

Método de instalação Colocar solto, ladrilhos interligantes

Acessórios Bordas curvas biseladas

Método de limpeza Não é recomendada a utilização de detergentes áridos

Teste ignífugo B1 version: BS EN 13501-1 Classe Bfl - s1

País de origem IN

Armazenamento e aplicação Armazenar à temperatura ambiente, de forma a evitar deformações.

Resistência à tração 3.5 to 4 MPa

Advertências É utilizado silicone no processo de produção pelo que poderão ser visíveis resíduos nos tapetes. Poderão ser removidos com recurso a água quente com sabão.

Teste de deslize DIN 51130 - R10

Baixar



Guia de instalação



Solid Fatigue Step B1 Fire Test BS EN 13501



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 11925



Solid Fatigue Step Ramp Slip Test DIN 51130



Solid Fatigue Step B1 Fire Test EN ISO 9239

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/