


Worksafe




- Melhora o conforto durante a permanência prolongada.
- Resistente, tornando-o adequado para muitos ambientes industriais – escolha entre dois materiais.
- A opção resistente a óleo azul é ideal para estações de trabalho gordurosas e oleosas onde os deslizamentos representam uma ameaça.
- Orifícios capturam líquidos derramados e aparas.
- Reduz eficazmente os riscos de escorregamento onde os derrames são predominantes.
- Um tapete completo que pode ser usado como solução para segurança imediata.
- Bordas biseladas em toda a volta para proteção contra quedas e movimento.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.



Estilos disponíveis



Blue



Black

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SW010001	0.9 m x 1.5 m	Preto	14
SW020001	0.9 m x 1.5 m	Azul	14

Especificação técnica

Material	Mistura de borracha contendo mais de 50% de material reciclado.
Acabamento da superfície	Superfície texturizada com orifícios
Altura do produto	16 mm
Dimensão da perfuração	22 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+130°C
Resistência a produtos químicos	Borracha Natural é resistente à água e à maioria dos ácidos suaves
Resistência ambiental	Indicada para zonas interiores húmedas y secas
Resistência à radiação UV	Sim
Aplicações comuns	Soldadura, Áreas onde exista operação de máquinas ou ferramentas com predominância de aparas
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Lavar com água fria, aspirar ou usar máquina de pressão para remover sujidade
País de origem	IN
Resistência à tração	3.5 to 4 MPa
Advertências	É utilizado silicone no processo de produção pelo que poderão ser visíveis resíduos nos tapetes. Poderão ser removidos com recurso a água quente com sabão.
Teste de deslize	DIN 51130 - R10

Baixar